

## 75 Ohm SAT-Kabel / -Câbles / -Cavi

Eigenschaften	DIGI-SAT 120	DIGI-SAT 75	DIGI-SAT 55	DIGI-SAT 45	TWIN-DIGI-SAT 45
	Erfüllen Cablecom-Normen				
Manteldurchmesser	7 mm	7 mm	5.5 mm	4.6 mm	2x4,6mm
Innenleiterdurchmesser	1 mm	1,1 mm	0,75 mm	0,65 mm	0,65 mm
Innenleitermaterial	Cu blank	Cu blank	Cu blank	Cu blank	Cu blank
Aussenleiterfolie	2x Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aussenleitergeflecht	2x Cu verzinkt	Cu verzinkt	Cu verzinkt	Cu verzinkt	Cu verzinkt
Dielektrikum	Zell-PE 4,65 mm	Zell-PE 4,8 mm	Zell-PE 3,4 mm	Zell-PE 3,0 mm	Zell-PE 3,0 mm
Minimaler Biegeradius	50 mm	50 mm	50 mm	45 mm	45 mm
<b>Dämpfung bei 20° (dB/100m):</b>					
100 MHz	4.5	6.3	7.4	8.8	8.8
300 MHz	9.6	10.8	15.0	16.5	16.5
450 MHz	12.8	13.0	19.2	21.2	21.2
800 MHz	18.4	18.0	24.5	27.8	27.8
1000 MHz	22.2	20.6	28.9	31.0	31.0
1350 MHz	25.0	23.7	35.0	36.9	36.9
1750 MHz	29.6	27.2	40.4	42.5	42.5
2050 MHz	33.3	30.7	45.1	46.3	46.3
2400 MHz	36.0	32.7	50.1	52.5	52.5
3000 MHz	38.2				
<b>Rückflussdämpfung:</b>					
30 - 470 MHz	>30 dB	>26 dB	k.A.	k.A.	k.A.
470 - 1000 MHz	>28 dB	>26 dB	k.A.	k.A.	k.A.
1000 - 2450 MHz	>28 dB	>20 dB	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Mittleres Schirmungsmass:</b>	<b>120 dB</b>	<b>95 dB</b>	<b>90 dB</b>	<b>90 dB</b>	<b>90 dB</b>
<b>Gleichstromwiderstand:</b>					
- Innenleiter	k.A.	19 Ohm/km	40 Ohm/km	52 Ohm/km	52 Ohm/km
- Aussenleiter	k.A.	11 Ohm/km	25 Ohm/km	42 Ohm/km	42 Ohm/km
Kapazität	55 pF/m	55 pF/m	55 pF/m	55 pF/m	55 pF/m
Wellenwiderstand (+/- 3 Ohm)	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
<b>Metermarkierung</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farbe Aussenmantel	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Meter pro Spule	100m	100m	100m	200m	100m
Kunststoffspule (für Spulenhalter)	x	DIGI-SAT 75 WE x	x	x	
Kunststoffspule (für Abrollbox)		DIGI-SAT 75 WKS x			Kartonspule x
<b>Nettopreise pro Lieferung :</b>					
Bis 400 m	pro Meter 0.99	pro Meter 0.82	pro Meter 0.69	pro Meter 0.65	pro Meter 1.30
500-900 m	0.94	0.78	0.66	0.62	1.24
1000-4900 m	0.92	0.76	0.64	0.60	1.20
Ab 5000 m	0.89	0.73	0.62	0.58	1.16
<b>Verkaufspreise pro Meter</b>	<b>2.10</b>	<b>1.80</b>	<b>1.50</b>	<b>1.40</b>	<b>2.70</b>

**Spulenhalter:** Für eine optimale Präsentation der Kabel, verlangen Sie bitte den separaten Prospekt.

**Support de bobine:** Pour bénéficier d'un aperçu optimisé de nos câbles, veuillez demander le prospectus spécial.

**Portabobina:** Per una presentazione ottimale dei cavi la preghiamo di richiedere l'opuscolo separato.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Änderungen, Irrtümer sowie Mass- und Farbabweichungen jederzeit vorbehalten.

Sont valables nos conditions générales de livraison et de paiement. Nous nous réservons le droit de modifications, d'erreurs ainsi que de variations de dimensions et de couleurs.

Sono valide le nostre condizioni di consegna e pagamento. Salvo cambiamenti, errori o differenze nelle misure e nei colori, possibili in ogni momento.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen / Cette liste de prix annule et remplace les listes antérieures / Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

